Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science

Низкотемпературный морозильник до -86 °C

DW-86W100

Применение

Подходит для специализированных медицинских организаций,научно-исследовательских институтов и предприятий биологического производства, для хранения биологических образцов и реагентов.

ABAC
+7 (495) 445-88-98
info@a-vas.ru
www.a-vas.ru

Низкотемпературный морозильник DW-86W100 до -86 °C

Преимущества

Регулировка температуры

Микропроцессорное управление, цифровой температурный дисплей. Регулировка с точностью до 1 °C. Регулировка температуры в устройстве в диапазоне от -40 °C до 86 °C.

Система безопасности

- Несколько аварийных сигналов: сигналы высокой/низкой температуры, ошибки датчика, открытия двери, загрязнения конденсатора, высокой окружающей среды и сбоя питания.
- Два вида аварийных сигналов: звуковой и световой (мигающий).
- Несколько уровней защиты: Защита паролем и задержка запуска.

Система охлаждения

- Система охлаждения основана на углеводородном хладагенте. Энергопотребление снижено более, чем на 30 %, что в свою очередь снижает издержки на хранение образцов.
- Оптимизированная каскадная система охлаждения, соединенная с высокотехнологичными компрессорами, обеспечивает повышенную холодопроизводительность.
- Высокоплотной слой изоляции обеспечивает непревзойденный эффект.
- Уникальная теплоизоляционная система эффективно устраняет обмерзание.

Спецификации

DW-86W100J			
Технические данные	Исполнение камеры		Горизонтальное
	Климатический класс		N
	Тип охлаждения		Прямое охлаждение
	Режим размораживания		Ручной
	Хладагент		HC
	Уровень шума (дБ(А))		49
Рабочие характеристики	Холодопроизводительность (°C)		-86
	Температурный диапазон (°C)		-40°C-86
Управление	Контроллер		Микропроцессорный
	Дисплей		Светодиодный
Электрические данные	Электропитание (В/Гц)		220°C240/50
	Мощность (Вт)		550
	Ток (А)		4
Конструкция	Объем (л/футов3)		100/3,5
	Вес-нетто/брутто (прибл.)	кг	138/160
		фунтов	304,2/352,7
	Внутренние размеры (Ш*Г*В)	мм	470*450*480
		дюймов	18,5*17,7*18,9
	Внешние размеры (Ш*Г*В)	мм	769*825*1120
		дюймов	30,3*32,5*44,1
	Размер в упаковке (Ш*Г*В)	мм	845*855*1250
		дюймов	33,3*33,7*49,2

Загрузка	Контейнер (20’/40’/40’ В)	12/24/48
Аварийные сигналы	О высокой/низкой температуре	Да
	О высокой температуре конденсера	Да
	О сбое питания	Да
	О высоком/низком напряжении	Н/П
	Об ошибке датчика	Да
	О низком заряде аккумулятора	Да
	О высокой температуре окружающей среды	Да
	Об открытой двери	Да
Принадлежности	Ролики	Да
	Ножки	Да
	Контрольное отверстие	Да/1
	Полки/внутренние дверцы	-/1
	USB-интерфейс	Да
	Дистанционная сигнализация	Да
	Регистратор температуры	Опциональный
	Интерфейс Rs232/485	Опциональный
	Резервная система CO2	Опциональный
	Резервная система LN2	Опциональный
Сертификаты	CE	Да